

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján
az e-UT 06.03.53:2018 ütügyi műszaki előírásnak megfelelően gyártott
C_k hidraulikus kötőanyagú burkolatalapokhoz

A termék rendeltetése: C_k hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok az e-UT 06.03.53:2018 ütügyi műszaki előírásnak megfelelően

A termék a szállítólevélén feltüntetett hidraulikus kötőanyagú jelnek megfelel

Gyártó	Molnárbeton Kft., 1103 Budapest, Salamon u. 2.B.
A gyártás helye és időpontja	a termék mellékelt szállítólevelén található
A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére irányuló rendszer (AVCP)	2+
A termék gyártásellenőrzési vizsgálatát végzi	Tesbu-Kavics Kft. Tesbu Labor, 1151 Budapest, Belterület HRSZ.: 98110

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálatával igazoltan megfelel:

e-UT 06.03.53:2018 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:

Szemmegoszlás: MSZ EN 933-1 Tömöríthetőség: MSZ EN 12390-2
Nyomószilárdság előírt korban: MSZ EN 13286-41,
MSZ EN 12390-3

Az alapvető szilárd C_k hidraulikus kötőanyagú keverék jellemző tulajdonságainak teljesítménye:

A hidraulikus kötőanyaggal készített keverék nyomószilárdsága 28 napos korban (N/mm²)

Szilárdsági osztály jele	Kocka vagy henger H/D arány = 1		Henger H/D arány = 1,5	
Szilárdsági eredmények n ≥ 3 db esetén				
	középérték előírt határ	középérték megfeleléségi határ	középérték előírt határ	középérték megfeleléségi határ
C _{1,5/2}	≥ 2,2	≥ 1,7	≥ 1,9	≥ 1,4
C _{3/4}	≥ 4,2	≥ 3,4	≥ 3,8	≥ 3,0
Legkisebb egyedi szilárdsági eredmény				
	előírt határ	megfeleléségi határ	előírt határ	megfeleléségi határ
C _{1,5/2}	≥ 1,8	≥ 1,5	≥ 1,5	≥ 1,3
C _{3/4}	≥ 2,8	≥ 2,5	≥ 2,5	≥ 2,2
Legnagyobb egyedi szilárdsági eredmény				
	előírt határ	megfeleléségi határ	előírt határ	megfeleléségi határ
C _{1,5/2}	≤ 3,6	≤ 4,5	≤ 3,2	≤ 4,0
C _{3/4}	≤ 7,0	≤ 8,0	≤ 6,3	≤ 7,2

Különleges használati utasítások:

- A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket.
- A vizsgálati szabványok esetében a mindenkor hatályos termékszabványban megadott évszám a mérvadó.
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető.

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig érvényes.

A teljesítménynyilatkozatot és a hozzá tartozó értékelési dokumentumokat a gyártó – az utolsó értékesítéstől számított – 10 évig megőrzi.
Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2025. szeptember 10.

MOLNÁRBETON
Betongyártó és Kereskedelmi Kft.
1103 Bp., Salamon u. 2B.
Adószám: 12914735-2-42

Banksz.: 10800002-10014875-49020019
Molnárbeton Kft. által aláírt
titulus